




SODECLEAN

TRAITEMENT AUTONETTOYANT
pour les surfaces extérieures dures et poreuses

CARACTERISTIQUE

Produit de traitement photo catalytique pour conserver durablement la propreté des surfaces traitées.
S'applique avec un simple pulvérisateur sur support propre et sec. La protection est efficace pour plusieurs années, la propreté est enfin durable !

AVANTAGES PRODUIT



3 Actions longues durées :

Protection hydrofuge + Photo dégradation des tâches organiques + Microporosité du traitement

Destination :

Surfaces extérieures poreuses libres de traitement hydrofuge.
Crépi, ciment taloché, béton, enduit, brique, pierre naturelle et reconstituée, fibre de verre, peinture, terre cuite, fibrociment, terrain de tennis type quick, bardeau canadien, et certains types de textiles extérieurs.

Impact carbone :

Le Sodeclean est fabriqué en France. L'origine européenne des composants et de l'emballage constitue environ 92 % du produit final.







TRAITEMENT AUTONETTOYANT
pour les surfaces extérieures dures et poreuses



DONNES TECHNIQUES

Aspect blanc laiteux en forte concentration.
Incolore après séchage, bien respecter les doses et précautions d'utilisation.
Persistance : 3 - 5 ans environ en fonction l'abrasion.
Séchage : 2 à 3 heures selon application et conditions atmosphériques.
Nettoyage facile à l'eau.
Viscosité: Liquide

MODE D'EMPLOI :

1 - Dilution : **PRÊT A L'EMPLOI**
2 - Ré-homogénéïser avant emploi, utiliser un matériel propre :
rouleau, brosse, pulvérisateur basse pression ou système airless
3 - Déposer 60 à 200 g/m² - **adapter à la porosité et rugosité du support**
Rendement : **5 à 15 m²/l** selon support et matériel d'application

PRECAUTIONS

Ce produit n'est pas un anti-graffiti, il n'élimine pas les tags. Protéger tout autre type de surface des éclaboussures. Les fonds doivent être propres, sains, et secs. Pour les bétons bruts de décoffrage prévoir un dégraissage alcalin. Appliquer dans des lieux exposés aux U.V. Ne pas recouvrir d'un revêtement. Utiliser sur des support exposés à une cinétique d'encrassement lente. L'abrasion mécanique du support réduit la durée de vie du produit. Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs. Produit à usage professionnel. Respecter les précautions d'usage lors de l'application : port de lunettes et de gants.

CONDITIONNEMENT

bidon de 5 L et spray de 1 L

SODEVAL
Bonnel - B.P.5 - 47480 Pont-du-Casse
Tél. 05 53 69 36 30 - Fax 05 53 66 30 65
www.desangosse.fr

